

08B-2 Duplex Roller chains 08B2P+ Protorque PLUS Protorque

SKU: 9PRO008B-2+



Extra afbeelding



Specificaties

Kettingsontwerp	Duplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	31.1
Gewicht (kg/m)	1.34
Materiaal	Carbon Steel
Spoed (inch)	0.5
Spoed (mm)	12.7
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	8.51
Breedte tussen binnenplaten (mm)	7.75
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	4.45
Breedte over pennen (B) (mm)	31
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	11.81
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	32
Dwarssteek (Pt) (mm)	13.92

Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	3.9
ISO-standaardmaat	08B-2
ISO-standaard	ISO 606 BS
Merk	Protorque

Beschrijving

08B2P+ Protorque PLUS Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/08b2p-protorque-plus-roller-chains-protorque/>