

08B-3 Triplex Roller chains 08B3GLP Protorque Standard Protorque

SKU: 9PROGL08B-3



Extra afbeelding



Specificaties

Kettingsontwerp	Triplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Ja
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	44.5
Gewicht (kg/m)	2.03
Materiaal	Carbon Steel
Spoed (inch)	0.5
Spoed (mm)	12.7
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	8.51
Breedte tussen binnenplaten (mm)	7.75
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	4.45
Breedte over pennen (B) (mm)	44.9
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	11.81
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	47.5

Dwarssteek (Pt) (mm)	13.92
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	3.9
ISO-standaardmaat	08B-3
ISO-standaard	ISO 606 BS
Merk	Protorque

Beschrijving

08B3GLP Protorque Standard Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/08b3glp-protorque-standard-roller-chains-protorque/>