

10B-1 Simplex Roller chains 10B1P+-11 Protorque Standard Protorque

SKU: 9PRO010B-1E+

Specificaties

Kettingsontwerp	Simplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	22.2
Gewicht (kg/m)	0.93
Materiaal	Carbon Steel
Spoed (inch)	0.625
Spoed (mm)	15.875
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	10.16
Breedte tussen binnenplaten (mm)	9.65
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	5.08
Breedte over pennen (B) (mm)	19.6
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	14.73
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	22.4
Dwarssteek (Pt) (mm)	16.59
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	4.1
ISO-standaardmaat	10B-1
ISO-standaard	ISO 606 BS
connectingProductType	Cottered pin link
Merk	Protorque

Beschrijving

10B-1 Simplex Roller chains 10B1P+-11 Protorque Standard

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/10b-1-simplex-roller-chains-10b1p-11-protorque-standard-protorque/>