

10B-2 Duplex Roller chains 10B2GLP-11 Protorque Standard

Protorque

SKU: 9PROGL10B-2E

Specificaties

Kettingsontwerp	Duplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Ja
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	44.5
Gewicht (kg/m)	1.84
Materiaal	Carbon Steel
Spoed (inch)	0.625
Spoed (mm)	15.875
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	10.16
Breedte tussen binnenplaten (mm)	9.65
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	5.08
Breedte over pennen (B) (mm)	36.2
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	14.73
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	44.5
Dwarssteek (Pt) (mm)	16.59
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	4.1
ISO-standaardmaat	10B-2
ISO-standaard	ISO 606 BS
connectingProductType	Spring clip link
Merk	Protorque

Beschrijving

10B-2 Duplex Roller chains 10B2GLP-11 Protorque Standard

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/10b-2-duplex-roller-chains-10b2glp-11-protorque-standard-protorque/>