

10B-1 Simplex Roller chains 10B1GLP Protorque Standard Protorque

SKU: 9PROGL10B-1



Extra afbeelding



Specificaties

Kettingsontwerp	Simplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Ja
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	22.2
Gewicht (kg/m)	0.93
Materiaal	Carbon Steel
Spoed (inch)	0.625
Spoed (mm)	15.875
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	10.16
Breedte tussen binnenplaten (mm)	9.65
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	5.08
Breedte over pennen (B) (mm)	19.6
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	14.73
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	22.4

Dwarssteek (Pt) (mm)	16.59
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	4.1
ISO-standaardmaat	10B-1
ISO-standaard	ISO 606 BS
Merk	Protorque

Beschrijving

10B1GLP Protorque Standard Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/10b1glp-protorque-standard-roller-chains-protorque/>