

10B-1 Simplex Roller chains 10B1NP-11 Protorque Standard Protorque

SKU: 9PRO010B-1NPE

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Kettingsontwerp | Simplex |
| Oppervlaktebehandeling | Nickel plated |
| Corrosiebestendig | Ja |
| Rechte zijplaten | Nee |
| Minimale breekbelasting volgens ISO (kN) | 22.2 |
| Gewicht (kg/m) | 0.93 |
| Materiaal | Steel |
| Spoed (inch) | 0.625 |
| Spoed (mm) | 15.875 |
| Maximale rollerdikte (D1) (mm) | 10.16 |
| Breedte tussen binnenplaten (mm) | 9.65 |
| Maximale pennendiameter (D2) (mm) | 5.08 |
| Breedte over pennen (B) (mm) | 19.6 |
| Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm) | 14.73 |
| Minimale breekbelasting leverancier (kN) | 22.4 |
| Dwarssteek (Pt) (mm) | 16.59 |
| Onderhoudsvrij | Nee |
| Extra breedte (mm) | 4.1 |
| ISO-standaardmaat | 10B-1 |
| ISO-standaard | ISO 606 BS |
| connectingProductType | Spring clip link |
| Merk | Protorque |

Beschrijving

10B1NP-11 Protorque Standard Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/10b1np-11-protorque-standard-roller-chains-protorque/>