

12B-1 Simplex Roller chains 12B1HFP-11 Protorque Standard Protorque

SKU: 9PRO012B-1HFE

Specificaties

Kettingsontwerp	Simplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	28.9
Gewicht (kg/m)	1.15
Materiaal	Carbon Steel
Spoed (inch)	0.75
Spoed (mm)	19.05
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	12.07
Breedte tussen binnenplaten (mm)	11.68
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	5.72
Breedte over pennen (B) (mm)	22.7
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	16.13
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	29
Dwarssteek (Pt) (mm)	19.46
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	4.6
ISO-standaardmaat	12B-1
ISO-standaard	ISO 606 BS
connectingProductType	Spring clip link
Merk	Protorque

Beschrijving

12B-1 Simplex Roller chains 12B1HFP-11 Protorque Standard

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/12b-1-simplex-roller-chains-12b1hfp-11-protorque-standard-protorque/>