

12B-2MA Wippermann Roller chains Wippermann

SKU: 930MA12B-2

Specificaties

Kettingsontwerp	Duplex
Oppervlaktebehandeling	Nickel plated
Kettingsmering	WKS-C
Corrosiebestendig	Ja
Rechte zijplaten	Nee
Gewicht (kg/m)	2.38
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	3/4"
Spoed (mm)	19.05
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	12.07
Breedte tussen binnenplaten (mm)	11.68
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	5.72
Breedte over pennen (B) (mm)	42.2
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	16.1
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	63
Dwarssteek (Pt) (mm)	19.46
Onderhoudsvrij	Ja
Extra breedte (mm)	4.6
ISO-standaardmaat	12B-2
ISO-standaard	ISO 606 BS
Lageroppervlakte (cm??)	1.79
Merk	Wippermann
Gewicht (kg/m)	2.38
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	3/4"
Spoed (mm)	19.05

Beschrijving

12B-2MA Wippermann Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/12b-2ma-wippermann-roller-chains-wippermann/>