

12B-1 Simplex Roller chains 12B1P+-11 Protorque PLUS Protorque

SKU: 9PRO012B-1E+

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Kettingsontwerp | Simplex |
| Oppervlaktebehandeling | No treatment |
| Corrosiebestendig | Nee |
| Rechte zijplaten | Nee |
| Minimale breekbelasting volgens ISO (kN) | 28.9 |
| Gewicht (kg/m) | 1.15 |
| Materiaal | Steel |
| Spoed (inch) | 0.75 |
| Spoed (mm) | 19.05 |
| Maximale rollerdikte (D1) (mm) | 12.07 |
| Breedte tussen binnenplaten (mm) | 11.68 |
| Maximale pennendiameter (D2) (mm) | 5.72 |
| Breedte over pennen (B) (mm) | 22.7 |
| Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm) | 16.13 |
| Minimale breekbelasting leverancier (kN) | 29 |
| Dwarssteek (Pt) (mm) | 19.46 |
| Onderhoudsvrij | Nee |
| Extra breedte (mm) | 4.6 |
| ISO-standaardmaat | 12B-1 |
| ISO-standaard | ISO 606 BS |
| connectingProductType | Spring clip link |
| Merk | Protorque |

Beschrijving

12B1P+-11 Protorque PLUS Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/12b1p-11-protorque-plus-roller-chains-protorque/>