

12B-2 Duplex Roller chains 12B2GLP Protorque Protorque

SKU: 9PROGL12B-2



Extra afbeelding



Specificaties

Kettingsontwerp	Duplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Ja
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	57.8
Gewicht (kg/m)	2.31
Materiaal	Carbon Steel
Spoed (inch)	0.75
Spoed (mm)	19.05
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	12.07
Breedte tussen binnenplaten (mm)	11.68
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	5.72
Breedte over pennen (B) (mm)	42.2
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	16.13
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	57.8
Dwarssteek (Pt) (mm)	19.46

Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	4.6
ISO-standaardmaat	12B-2
ISO-standaard	ISO 606 BS
Merk	Protorque

Beschrijving

12B2GLP Protorque Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/12b2glp-protorque-roller-chains-protorque/>