

12B-2 Duplex Roller chains 12B2P+-11 Protorque Standard

Protorque

SKU: 9PRO012B-2E+

Specificaties

Kettingsontwerp	Duplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	57.8
Gewicht (kg/m)	2.31
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	0.75
Spoed (mm)	19.05
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	12.07
Breedte tussen binnenplaten (mm)	11.68
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	5.72
Breedte over pennen (B) (mm)	42.2
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	16.13
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	57.8
Dwarssteek (Pt) (mm)	19.46
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	4.6
ISO-standaardmaat	12B-2
ISO-standaard	ISO 606 BS
connectingProductType	Spring clip link
Merk	Protorque

Beschrijving

12B2P+-11 Protorque Standard Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/12b2p-11-protorque-standard-roller-chains-protorque/>