

16B1ZP-11 Protorque Standard Roller chains Protorque

SKU: 9PRO016B-1ZPE

Specificaties

Kettingsontwerp	Simplex
Oppervlaktebehandeling	Zinc plated
Corrosiebestendig	Ja
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	60
Gewicht (kg/m)	2.71
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	1
Spoed (mm)	25.4
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	15.88
Breedte tussen binnenplaten (mm)	17.02
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	8.28
Breedte over pennen (B) (mm)	36.1
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	21.08
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	60
Dwarssteek (Pt) (mm)	31.88
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	5.4
ISO-standaardmaat	16B-1
ISO-standaard	ISO 606 BS
connectingProductType	Spring clip link
Merk	Protorque

Beschrijving

16B1ZP-11 Protorque Standard Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/16b1zp-11-protorque-standard-roller-chains-protorque/>