

16B2P+-11 Protorque PLUS Roller chains Protorque

SKU: 9PRO016B-2E+

Specificaties

Kettingsontwerp	Duplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	106
Gewicht (kg/m)	5.42
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	1
Spoed (mm)	25.4
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	15.88
Breedte tussen binnenplaten (mm)	17.02
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	8.28
Breedte over pennen (B) (mm)	68
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	21.08
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	106
Dwarssteek (Pt) (mm)	31.88
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	5.4
ISO-standaardmaat	16B-2
ISO-standaard	ISO 606 BS
connectingProductType	Spring clip link
Merk	Protorque

Beschrijving

16B2P+-11 Protorque PLUS Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/16b2p-11-protorque-plus-roller-chains-protorque/>