

2/ SPB 4000 Ld ADV Continental

SKU: 43000SPB4000CR/2



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.536
Type riem	Narrow wrapped
Profiel	SPB
Buitenlengte (mm)	4044
Hoogte riem (mm)	16.5
Standaard	DIN/ISO
Minimale diameter pulley (mm)	160
Antistatisch	Ja
Binnenlengte (mm)	3940
Spoorlengte (mm)	4000
Materiaal riem	CR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	SPB
Ribsteek (S) (mm)	19
Breedte riem (mm)	32.6
sleeve	No

Ribbreedte riem (mm)	2
Omschrijving (EN)	The Conti??V Torque Team Advance is a banded V-belt with reinforced PE tensile member for drives subjected to highly erratic loads.
Minimale temperatuur (??C)	-30
Maximale temperatuur (??C)	80
oringColour	BLACK
SEOattribute	2/SPB4000LdCR
Merk	Continental

Beschrijving

2/ SPB 4000 Ld ADV Continental CONTI??V??TORQUE TEAM ADVANCE Banded V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/2-spb-4000-ld-adv-continental-contiv-torque-team-advance-banded-v-belts-continental/>