

2/ SPB 5000 Ld ADV Continental CONTI-V TORQUE TEAM ADVANCE Banded V-belts Continental

SKU: 43000SPB5000CR/2



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.536 |
| Type riem | Narrow wrapped |
| Buitenlengte (mm) | 5044 |
| Hoogte riem (mm) | 16.5 |
| Standaard | DIN/ISO |
| Minimale diameter pulley (mm) | 160 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 4940 |
| Spoorlengte (mm) | 5000 |
| Materiaal riem | CR |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | SPB |
| Ribsteek (S) (mm) | 19 |
| Breedte riem (mm) | 32.6 |
| sleeve | No |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ribbreedte riem (mm) | 2 |
| Minimale temperatuur (°C) | -30 |
| Maximale temperatuur (°C) | 80 |
| oringColour | BLACK |
| longDescription | The Conti??V Torque Team Advance is a banded V-belt with reinforced PE tensile member for drives subjected to highly erratic loads. |
| SEOattribute | 2/SPB5000LdCR |
| Merk | Continental |

Beschrijving

2/ SPB 5000 Ld ADV Continental CONTI??V??TORQUE TEAM ADVANCE Banded V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/2-spb-5000-ld-adv-continental-contiv-torque-team-advance-banded-v-belts-continental/>