

20B-2 Duplex Roller chains 20B2P-111 Protorque Standard Protorque

SKU: 9PRO020B-2E

Specificaties

Kettingsontwerp	Duplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	170
Gewicht (kg/m)	7.2
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	1.25
Spoed (mm)	31.75
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	19.05
Breedte tussen binnenplaten (mm)	19.56
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	10.19
Breedte over pennen (B) (mm)	79.7
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	26.42
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	170
Dwarssteek (Pt) (mm)	36.45
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	6.1
ISO-standaardmaat	20B-2
ISO-standaard	ISO 606 BS
connectingProductType	Cottered pin link
Merk	Protorque

Beschrijving

20B2P-111 Protorque Standard Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/20b2p-111-protorque-standard-roller-chains-protorque/>