

22,0X 5842 Li / 5901 Ld C 230 L=L Continental CONTI®V Endless V-belts Continental

SKU: 40000C5842



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.3 |
| Type riem | Classical wrapped |
| Geschikt voor automotive | Nee |
| Profiel | C |
| Buitenlengte (mm) | 5930 |
| Hoogte riem (mm) | 14 |
| Breedte riem (mm) | 22 |
| Standaard | DIN 2215 |
| Minimale diameter pulley (mm) | 180 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 5842 |
| Spoorlengte (mm) | 5901 |
| Materiaal riem | NR |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | C |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Minimale temperatuur (°C) | -55 |
| Maximale temperatuur (°C) | 70 |
| EAN-code | 4010858222086 |
| Merk | Continental |
| Gewicht (kg/m) | 0.3 |
| Profiel | C |
| Buitenlengte (mm) | 5930 |
| Breedte riem (mm) | 22 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 5842 |
| Materiaal riem | NR |
| Riemprofiel | C |
| Minimale temperatuur (°C) | -55 |
| Maximale temperatuur (°C) | 70 |

Beschrijving

22,0X 5842 Li / 5901 Ld C 230 L=L Continental CONTI®V Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/220x-5842-li-5901-ld-c-230-ll-continental-contiv-endless-v-belts-continental/>