

22,0X 6300 Li / 6359 Ld C 248 L=L Continental CONTI®V Endless V-belts Continental

SKU: 40000C6300



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.3 |
| Type riem | Classical wrapped |
| Geschikt voor automotive | Nee |
| Profiel | C |
| Buitenlengte (mm) | 6388 |
| Hoogte riem (mm) | 14 |
| Breedte riem (mm) | 22 |
| Standaard | DIN 2215 |
| Minimale diameter pulley (mm) | 180 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 6300 |
| Spoorlengte (mm) | 6359 |
| Materiaal riem | NR |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | C |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Minimale temperatuur (°C) | -55 |
| Maximale temperatuur (°C) | 70 |
| EAN-code | 4010858620639 |
| Merk | Continental |
| Gewicht (kg/m) | 0.3 |
| Profiel | C |
| Buitenlengte (mm) | 6388 |
| Breedte riem (mm) | 22 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 6300 |
| Materiaal riem | NR |
| Riemprofiel | C |
| Minimale temperatuur (°C) | -55 |
| Maximale temperatuur (°C) | 70 |

Beschrijving

22,0X 6300 Li / 6359 Ld C 248 L=L Continental CONTI®V Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/220x-6300-li-6359-ld-c-248-ll-continental-contiv-endless-v-belts-continental/>