

24B-3 Triplex Roller chains 24B3P-111 Protorque Standard Protorque

SKU: 9PRO024B-3E

Specificaties

Kettingsontwerp	Triplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	425
Gewicht (kg/m)	20.1
Materiaal	Carbon Steel
Spoed (inch)	1.5
Spoed (mm)	38.1
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	25.4
Breedte tussen binnenplaten (mm)	25.4
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	14.63
Breedte over pennen (B) (mm)	150.2
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	33.4
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	425
Dwarssteek (Pt) (mm)	48.36
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	6.6
ISO-standaardmaat	24B-3
ISO-standaard	ISO 606 BS
connectingProductType	Cottered pin link
Merk	Protorque

Beschrijving

24B-3 Triplex Roller chains 24B3P-111 Protorque Standard

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/24b-3-triplex-roller-chains-24b3p-111-protorque-standard-protorque/>