

24B-1 Simplex Roller chains 24B1P-111 Protorque Standard Protorque

SKU: 9PRO024B-1E

Specificaties

Kettingsontwerp	Simplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	160
Gewicht (kg/m)	7.1
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	1.5
Spoed (mm)	38.1
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	25.4
Breedte tussen binnenplaten (mm)	25.4
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	14.63
Breedte over pennen (B) (mm)	53.4
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	33.4
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	160
Dwarssteek (Pt) (mm)	48.36
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	6.6
ISO-standaardmaat	24B-1
ISO-standaard	ISO 606 BS
connectingProductType	Cottered pin link
Merk	Protorque

Beschrijving

24B1P-111 Protorque Standard Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/24b1p-111-protorque-standard-roller-chains-protorque/>