

28B-1 Simplex Roller chains 28B1P-111 Protorque Standard Protorque

SKU: 9PRO028B-1E

Specificaties

Kettingsontwerp	Simplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	200
Gewicht (kg/m)	8.5
Materiaal	Carbon Steel
Spoed (inch)	1.75
Spoed (mm)	44.45
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	27.94
Breedte tussen binnenplaten (mm)	30.99
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	15.9
Breedte over pennen (B) (mm)	65.1
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	37.08
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	200
Dwarssteek (Pt) (mm)	59.56
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	7.4
ISO-standaardmaat	28B-1
ISO-standaard	ISO 606 BS
connectingProductType	Cottered pin link
Merk	Protorque

Beschrijving

28B-1 Simplex Roller chains 28B1P-111 Protorque Standard

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/28b-1-simplex-roller-chains-28b1p-111-protorque-standard-protorque/>