

## 28B-3 Triplex Roller chains 28B3P-111 Protorque Standard Protorque

SKU: 9PRO028B-3E

### Specificaties

<b>Kettingsontwerp</b>	Triplex
<b>Oppervlaktebehandeling</b>	No treatment
<b>Corrosiebestendig</b>	Nee
<b>Rechte zijplaten</b>	Nee
<b>Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)</b>	530
<b>Gewicht (kg/m)</b>	24.92
<b>Materiaal</b>	Carbon Steel
<b>Spoed (inch)</b>	1.75
<b>Spoed (mm)</b>	44.45
<b>Maximale rollerdikte (D1) (mm)</b>	27.94
<b>Breedte tussen binnenplaten (mm)</b>	30.99
<b>Maximale pennendiameter (D2) (mm)</b>	15.9
<b>Breedte over pennen (B) (mm)</b>	184.3
<b>Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)</b>	37.08
<b>Minimale breekbelasting leverancier (kN)</b>	530
<b>Dwarssteek (Pt) (mm)</b>	59.56
<b>Onderhoudsvrij</b>	Nee
<b>Extra breedte (mm)</b>	7.4
<b>ISO-standaardmaat</b>	28B-3
<b>ISO-standaard</b>	ISO 606 BS
<b>connectingProductType</b>	Cottered pin link
<b>Merk</b>	Protorque

### Beschrijving

28B-3 Triplex Roller chains 28B3P-111 Protorque Standard

## Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/28b-3-triplex-roller-chains-28b3p-111-protorque-standard-protorque/>