

3/ 8V 2500 /25J 6350 Le Continental

SKU: 430008V2500/3



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Gewicht (kg/m) | 2.055 |
| Type riem | Narrow wrapped |
| Profiel | 8V |
| Buitenlengte (mm) | 6382 |
| Hoogte riem (mm) | 25.5 |
| Standaard | RMA |
| Minimale diameter pulley (mm) | 315 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 6225 |
| Spoorlengte (mm) | 6350 |
| Materiaal riem | NR/SBR |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | 8V/25J |
| Ribsteek (S) (mm) | 28.6 |
| Breedte riem (mm) | 75 |
| sleeve | No |

| | |
|-----------------------------------|--|
| pitchLength1/10inch | 2500 |
| Ribbreedte riem (mm) | 3 |
| Omschrijving (EN) | The Conti??V Torque Team is a banded V-belt for drives with highly irregular load changes. |
| Minimale temperatuur (??C) | -40 |
| Maximale temperatuur (??C) | 70 |
| pitchLength(1_10 inch) | 2500 |
| oringColour | BLACK |
| SEOattribute | 3/8V2500/25J6350Le |
| Merk | Continental |

Beschrijving

3/ 8V 2500 /25J 6350 Le Continental CONTI??V TORQUE TEAM Banded V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/3-8v-2500-25j-6350-le-continental-contiv-torque-team-banded-v-belts-continental/>