

3/ SPB 2100 Ld Continental CONTI??V TORQUE TEAM Banded V-belts Continental

SKU: 43000SPB2100/3



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.804 |
| Type riem | Narrow wrapped |
| Profiel | SPB |
| Buitenlengte (mm) | 2144 |
| Hoogte riem (mm) | 16.5 |
| Standaard | DIN/ISO |
| Minimale diameter pulley (mm) | 160 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 2040 |
| Spoorlengte (mm) | 2100 |
| Materiaal riem | NR/SBR |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | SPB |
| Ribsteek (S) (mm) | 19 |
| Breedte riem (mm) | 48.9 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| sleeve | No |
| Ribbreedte riem (mm) | 3 |
| Omschrijving (EN) | The Conti??V Torque Team is a banded V-belt for drives with highly irregular load changes. |
| Minimale temperatuur (??C) | -40 |
| Maximale temperatuur (??C) | 70 |
| oringColour | BLACK |
| SEOattribute | 3/SPB2100Ld |
| Merk | Continental |

Beschrijving

3/ SPB 2100 Ld Continental CONTI??V TORQUE TEAM Banded V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/3-spb-2100-ld-continental-contiv-torque-team-banded-v-belts-continental/>