

32,0X 12500 Li / 12576 Ld D 492 L=L Continental CONTI®V Endless V-belts Continental

SKU: 40000D12500



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.63 |
| Type riem | Classical wrapped |
| Geschikt voor automotive | Nee |
| Hoogte riem (mm) | 19 |
| Breedte riem (mm) | 32 |
| Standaard | DIN 2215 |
| Minimale diameter pulley (mm) | 315 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 12500 |
| Spoorlengte (mm) | 12576 |
| Materiaal riem | NR |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | D |
| Minimale temperatuur (°C) | -55 |
| Maximale temperatuur (°C) | 70 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| EAN-code | 4051817779029 |
| Merk | Continental |
| Gewicht (kg/m) | 0.63 |
| Breedte riem (mm) | 32 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 12500 |
| Materiaal riem | NR |
| Riemprofiel | D |
| Minimale temperatuur (°C) | -55 |
| Maximale temperatuur (°C) | 70 |

Beschrijving

32,0X 12500 Li / 12576 Ld D 492 L=L Continental CONTI®V Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/320x-12500-li-12576-ld-d-492-ll-continental-contiv-endless-v-belts-continental/>