

40B-2 Duplex Roller chains 40B2P-111 Protorque Standard Protorque

SKU: 9PRO040B-2E

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Kettingsontwerp | Duplex |
| Oppervlaktebehandeling | No treatment |
| Corrosiebestendig | Nee |
| Rechte zijplaten | Nee |
| Minimale breekbelasting volgens ISO (kN) | 630 |
| Gewicht (kg/m) | 32 |
| Materiaal | Steel |
| Spoed (inch) | 2.5 |
| Spoed (mm) | 63.5 |
| Maximale rollerdikte (D1) (mm) | 39.37 |
| Breedte tussen binnenplaten (mm) | 38.1 |
| Maximale pennendiameter (D2) (mm) | 22.89 |
| Breedte over pennen (B) (mm) | 154.9 |
| Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm) | 52.96 |
| Minimale breekbelasting leverancier (kN) | 630 |
| Dwarssteek (Pt) (mm) | 72.29 |
| Onderhoudsvrij | Nee |
| Extra breedte (mm) | 10.2 |
| ISO-standaardmaat | 40B-2 |
| ISO-standaard | ISO 606 BS |
| connectingProductType | Cottered pin link |
| Merk | Protorque |

Beschrijving

40B2P-111 Protorque Standard Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/40b2p-111-protorque-standard-roller-chains-protorque/>