

513 GL Wippermann Roller chains Wippermann

SKU: 930GL12B-1

Specificaties

Kettingsontwerp	Simplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Kettingsmering	WKS-C
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Ja
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	28.9
Gewicht (kg/m)	1.29
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	3/4"
Spoed (mm)	19.05
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	12.07
Breedte tussen binnenplaten (mm)	11.68
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	5.72
Breedte over pennen (B) (mm)	22.7
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	15.5
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	31
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	4.6
ISO-standaardmaat	12B-1
ISO-standaard	ISO 606 BS
Lageroppervlakte (cm??)	0.89
Merk	Wippermann
Gewicht (kg/m)	1.29
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	3/4"
Spoed (mm)	19.05

Beschrijving

513 GL Wippermann Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/513-gl-wippermann-roller-chains-wippermann/>