

6/ SPC 6000 Ld ADV Continental CONTI??V??TORQUE TEAM ADVANCE Banded V-belts Continental

SKU: 43000SPC6000CR/6



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Buitenlengte (mm) | 6055 |
| Hoogte riem (mm) | 22 |
| Minimale diameter pulley (mm) | 265 |
| Binnenlengte (mm) | 5917 |
| Spoorlengte (mm) | 6000 |
| Materiaal riem | CR |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | SPC |
| Ribsteek (S) (mm) | 25.5 |
| Breedte riem (mm) | 133.8 |
| Ribbreedte riem (mm) | 6 |
| Minimale temperatuur (??C) | -30 |
| Maximale temperatuur (??C) | 80 |

| | |
|------------------------|---|
| oringColour | BLACK |
| longDescription | The Conti??V Torque Team Advance is a banded V-belt with reinforced PE tensile member for drives subjected to highly erratic loads. |
| SEOattribute | 6/SPC6000LdCR |
| Merk | Continental |

Beschrijving

6/ SPC 6000 Ld ADV Continental CONTI??V??TORQUE TEAM ADVANCE Banded V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/6-spc-6000-ld-adv-continental-contiv-torque-team-advance-banded-v-belts-continental/>