

# B114DELTA GATES DELTA CLASSIC Endless V-belts GATES

SKU: 4G000B2900



## Specificaties

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Gewicht (kg/m)</b>                | 0.567             |
| <b>Type riem</b>                     | Classical wrapped |
| <b>Geschikt voor automotive</b>      | Ja                |
| <b>Profiel</b>                       | B                 |
| <b>Buitenlengte (mm)</b>             | 2976.2            |
| <b>Hoogte riem (mm)</b>              | 11                |
| <b>Breedte riem (mm)</b>             | 17                |
| <b>Standaard</b>                     | DIN2215           |
| <b>Minimale diameter pulley (mm)</b> | 112               |
| <b>Antistatisch</b>                  | Nee               |
| <b>Binnenlengte (mm)</b>             | 2900              |
| <b>Spoorlengte (mm)</b>              | 2972              |
| <b>Materiaal riem</b>                | SBR               |
| <b>Koordmateriaal</b>                | Polyester         |
| <b>Eenheden</b>                      | pc                |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riemprofiel</b>               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gewicht (kg)</b>              | 0.567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Omschrijving (EN)</b>         | Delta Classic??? V-belts have a classical V-shaped profile and are built for a reliable and durable performance on all industry standard classical section drives used in compressors, pumps, aggregates, alternators, saw, milling and processing machines. Just to name a few. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed. |
| <b>Minimale temperatuur (°C)</b> | -30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Maximale temperatuur (°C)</b> | +70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EAN-code</b>                  | 5414465298868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aangepaste code</b>           | 4010.3900.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>numberOfRibs</b>              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Status</b>                    | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>oringColour</b>               | BLACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Land van herkomst</b>         | PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constructie</b>               | Bandless                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>beltInside</b>                | Smooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>beltBackSide</b>              | Smooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hoek</b>                      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bereik/ROHS-conformiteit</b>  | REACH and RoHS 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ISO1-standaard</b>            | 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Merk</b>                      | GATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gewicht (kg/m)</b>            | 0.567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Profiel</b>                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Buitenlengte (mm)</b>         | 2976.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Breedte riem (mm)</b>         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Antistatisch</b>              | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Binnenlengte (mm)</b>         | 2900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Materiaal riem</b>            | SBR   |
| <b>Riemprofiel</b>               | B     |
| <b>Gewicht (kg)</b>              | 0.567 |
| <b>Minimale temperatuur (°C)</b> | -30   |
| <b>Maximale temperatuur (°C)</b> | +70   |
| <b>Land van herkomst</b>         | PL    |

## Beschrijving

B114DELTA GATES DELTA CLASSIC Endless V-belts

## Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/b114delta-gates-delta-classic-endless-v-belts-gates/>