

BX 24 610Li/ 655 Ld Continental

SKU: 40000BX610



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.17 |
| Type riem | Classical raw edge |
| Geschikt voor automotive | Nee |
| Profiel | B |
| Buitenlengte (mm) | 679 |
| Hoogte riem (mm) | 11 |
| Breedte riem (mm) | 17 |
| Standaard | DIN 2215 |
| Minimale diameter pulley (mm) | 112 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 610 |
| Spoorlengte (mm) | 655 |
| Materiaal riem | Synthetic Rubber |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | B |
| Minimale temperatuur (°C) | -30 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Maximale temperatuur (°C) | 70 |
| EAN-code | 4010858971007 |
| Merk | Continental |
| Gewicht (kg/m) | 0.17 |
| Profiel | B |
| Buitenlengte (mm) | 679 |
| Breedte riem (mm) | 17 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 610 |
| Materiaal riem | Synthetic Rubber |
| Riemprofiel | B |
| Minimale temperatuur (°C) | -30 |
| Maximale temperatuur (°C) | 70 |

Beschrijving

BX 24 610 Li / 655 Ld Continental CONTI®V FO Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/bx-24-610-li-655-ld-continental-contiv-fo-endless-v-belts-continental/>