

## BX26 Protorque Endless V-belts Protorque

SKU: 4PRO0BX655



### Extra afbeelding



### Specificaties

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gewicht (kg/m)                | 0.193              |
| Type riem                     | Classical raw edge |
| Geschikt voor automotive      | Nee                |
| Profiel                       | BX                 |
| Hoogte riem (mm)              | 11                 |
| Breedte riem (mm)             | 17                 |
| Standaard                     | DIN 2215           |
| Minimale diameter pulley (mm) | 90                 |
| Antistatisch                  | Ja                 |
| Binnenlengte (mm)             | 655                |
| Spoorlengte (mm)              | 695                |
| Materiaal riem                | NR                 |
| Koordmateriaal                | Polyester          |
| Eenheden                      | pc                 |
| Riemprofiel                   | B                  |
| Minimale temperatuur (°C)     | -40                |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Maximale temperatuur (°C)</b> | 70        |
| <b>Merk</b>                      | Protorque |
| <b>Gewicht (kg/m)</b>            | 0.193     |
| <b>Profiel</b>                   | BX        |
| <b>Breedte riem (mm)</b>         | 17        |
| <b>Antistatisch</b>              | Ja        |
| <b>Binnenlengte (mm)</b>         | 655       |
| <b>Materiaal riem</b>            | NR        |
| <b>Riemprofiel</b>               | B         |
| <b>Minimale temperatuur (°C)</b> | -40       |
| <b>Maximale temperatuur (°C)</b> | 70        |

## Beschrijving

BX26 Protorque Endless V-belts

## Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/bx26-protorque-endless-v-belts-protorque/>