

## C140 Protorque Endless V-belts Protorque

SKU: 4PRO0C3550



### Extra afbeelding



### Specificaties

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Gewicht (kg/m)                | 0.32              |
| Type riem                     | Classical wrapped |
| Geschikt voor automotive      | Nee               |
| Profiel                       | C                 |
| Hoogte riem (mm)              | 14                |
| Breedte riem (mm)             | 22                |
| Standaard                     | DIN 2215          |
| Minimale diameter pulley (mm) | 200               |
| Antistatisch                  | Ja                |
| Binnenlengte (mm)             | 3550              |
| Spoorlengte (mm)              | 3608              |
| Materiaal riem                | NR                |
| Koordmateriaal                | Polyester         |
| Eenheden                      | pc                |
| Riemprofiel                   | C                 |
| Minimale temperatuur (°C)     | -20               |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Maximale temperatuur (°C)</b> | 70        |
| <b>Merk</b>                      | Protorque |
| <b>Gewicht (kg/m)</b>            | 0.32      |
| <b>Profiel</b>                   | C         |
| <b>Breedte riem (mm)</b>         | 22        |
| <b>Antistatisch</b>              | Ja        |
| <b>Binnenlengte (mm)</b>         | 3550      |
| <b>Materiaal riem</b>            | NR        |
| <b>Riemprofiel</b>               | C         |
| <b>Minimale temperatuur (°C)</b> | -20       |
| <b>Maximale temperatuur (°C)</b> | 70        |

## Beschrijving

C140 Protorque Endless V-belts

## Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/c140-protorque-endless-v-belts-protorque/>