

D596 Wippermann Roller chains Wippermann

SKU: 9300024B-2

Specificaties

Kettingsontwerp	Duplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Kettingsmering	WKS-C
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	280
Gewicht (kg/m)	13.4
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	1 1/2"
Spoed (mm)	38.1
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	25.4
Breedte tussen binnenplaten (mm)	25.4
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	14.63
Breedte over pennen (B) (mm)	101.8
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	33.4
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	360
Dwarssteek (Pt) (mm)	48.36
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	6.6
ISO-standaardmaat	24B-2
ISO-standaard	ISO 606 BS
Lageroppervlakte (cm??)	11.09
Merk	Wippermann
Gewicht (kg/m)	13.4
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	1 1/2"
Spoed (mm)	38.1

Beschrijving

D596 Wippermann Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/d596-wippermann-roller-chains-wippermann/>