

32B-2 Duplex Roller chains 260306520000 Wippermann Standard Wippermann

SKU: 9300032B-2



Specificaties

Kettingsontwerp	Duplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Kettingsmering	WKS-C
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	450
Gewicht (kg/m)	21
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	2"
Spoed (mm)	50.8
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	29.21
Breedte tussen binnenplaten (mm)	30.99
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	17.81
Breedte over pennen (B) (mm)	126
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	42.29
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	530
Dwarssteek (Pt) (mm)	58.55
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	7.9
ISO-standaardmaat	32B-2
ISO-standaard	ISO 606 BS
Lageroppervlakte (cm??)	16.21
Merk	Wippermann

Gewicht (kg/m)	21
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	2"
Spoed (mm)	50.8

Beschrijving

D652 Wippermann Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/d652-wippermann-roller-chains-wippermann/>