


LOCTITE® 5800, 300 ml Standard cartridge Loctite Industrial sealants Loctite

SKU: LOCTITE5800-300



Specificaties

Eenheden	pc
TechnologyName	Acrylates, Acrylates, anaerobic cure
Merk	Loctite

Beschrijving

LOCTITE® 5800, 300 ml Standard cartridge Loctite Industrial sealants

LOCTITE® 5800 is een één component dimethacrylaatester vlakkenafdichtingsmiddel met medium sterkte voor het afdichten van nauwsluitende verbindingen tussen stijve metalen vlakken en flenzen: vaak behuizingen van versnellingsbakken en motoren. Het fluoresceert onder uv-licht - uitstekend voor kwaliteitscontrole. Dit rode viskeuze afdichtingsmiddel is bestendig tegen lage druk onmiddellijk na montage. De thixotrope eigenschap maakt het gemakkelijk aan te brengen en vermindert de migratie van het afdichtingsmiddel na het aanbrengen. Het hardt uit bij kamertemperatuur als het bij afwezigheid van lucht wordt ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken. De product formule bevat geen gevaarsymbolen, risico- of veiligheidsclausules.

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/loctite-5800-300-ml-standard-cartridge-loctite-industrial-sealants-loctite/>