

LOCTITE® AA 3342, 300 ml Standard cartridge Loctite Industrial adhesives Loctite

SKU: LOCTITEAA3342-30



Specificaties

Eenheden	pc
Merk	Loctite

Beschrijving

LOCTITE® AA 3342, 300 ml Standard cartridge Loctite Industrial adhesives

Een 1-component acrylaatlijm met medium hoge viscositeit en snelle fixatie voor verlijming van oppervlaktepermanente magneet (SPM) in elektromotoren.

LOCTITE® AA 3342 is een geel-ondoorzichtige, gemodificeerde structurele lijm op acrylaatbasis met een fixatietijd van 3 tot 3,5 minuten, een afschuifsterkte van 15-30 N/mm² en een zeer snelle uitharding op geactiveerde oppervlakken. Dit maakt de lijm uitermate geschikt voor geautomatiseerde assemblagelijnen met korte cyclustijden. Het wordt meestal gebruikt voor het verlijmen van kleine stijve onderdelen van verschillende materialen. Het verdraagt bedrijfstemperaturen tot 180 °C (356 °F), waardoor het bijzonder nuttig is wanneer een hoge warmtebestendigheid is vereist, bv. bij het verlijmen van ferrieten in motorbuizen. LOCTITE AA 3342 is een 1-component lijm maar vereist activator LOCTITE® SF 7649 vóór gebruik.

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/loctite-aa-3342-300-ml-standard-cartridge-loctite-industrial-adhesives-loctite/>