# Ruland Manufacturing Disc couplings Ruland Manufacturing

**SKU:** 610MDCDK412020A

## Extra afbeelding

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | Aluminium |
| **Buitendiameter (mm)** | 41.3 |
| **Gewicht (kg)** | 0.2777 |
| **boreDiameterTol** | +0.03 mm / -0.00 mm |
| **nmax(rpm)** | 10000 |
| **boreB1Mm** | 20 |
| **boreB2Mm** | 20 |
| **lenghtLInch** | 2.165 |
| **lenghtLMm** | 55 |
| **AngularMisalignmentDeg** | 2 |
| **couplingShaftTolerance** | +0.000 mm / -0.013 mm |
| **ScrewType** | Alloy Steel |
| **ScrewFinish** | Black Oxide |
| **SeatingTorqueNm** | 4.6 |
| **UPC** | 634529175927 |
| **TariffCode** | 8483.60.8000 |

| | |
|---|---|
| **outsideDiameterInInput** | 1.625 |
| **ForgedClampScrew** | M4 |
| **NumberofScrewsEa** | 2 |
| **FinishSpecification** | Anodize |
| **Style** | Clamp |
| **FasteningDimensions** | Metric |
| **ISO 9001 (2008)** | Yes |
| **REACH** | Yes |
| **ROHS2** | Yes |
| **ConflictMinerals** | Yes |
| **MomentofInertia** | 3.6962 x 10<sup>-5</sup> kg-m<sup>2</sup> |
| **Keyway(K1)** | 6 mm |
| **Keyway(K2)** | 6 mm |
| **StaticTorqueInput** | 20.3 Nm |
| **NonReversingTorqueInput** | 10.15 Nm |
| **ReversingTorqueInput** | 5.08 Nm |
| **TorsionalStiffnessInput** | 42.4 Nm/Deg |
| **ParallelMisalignmentInch** | 0.25 mm |
| **AxialMotionInput** | 0.51 mm |
| **Bore1ShaftPenetrationInput** | 26.1 mm |
| **UNSPC** | 31163008 |
| **couplingType** | Double |
| **Bore2ShaftPenetrationInput** | 26.1 mm |
| **Merk** | Ruland Manufacturing |

# Beschrijving

Ruland Manufacturing Disc couplings

# Product URL

https://aandrijftechniek.nl/product/ruland-manufacturing-disc-couplings-ruland-manufacturing-662/