

SPB 1600 L=L CR 5V630 Continental CONTI??V ADVANCE Endless V-belts Continental

SKU: 41000SPB1600CR



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.178
Type riem	Narrow wrapped
Geschikt voor automotive	Nee
Profiel	SPB
Buitenlengte (mm)	1622
Hoogte riem (mm)	13
Breedte riem (mm)	16.3
Standaard	DIN 7753
Minimale diameter pulley (mm)	140
Antistatisch	Ja
Binnenlengte (mm)	1540
Spoorlengte (mm)	1600
Materiaal riem	CR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	SPB

Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	80
EAN-code	4064877036100
Merk	Continental
Gewicht (kg/m)	0.178
Profiel	SPB
Buitenlengte (mm)	1622
Breedte riem (mm)	16.3
Antistatisch	Ja
Binnenlengte (mm)	1540
Materiaal riem	CR
Riemprofiel	SPB
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	80

Beschrijving

SPB 1600 L=L CR 5V630 Continental CONTI??V ADVANCE Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spb-1600-ll-cr-5v630-continental-contiv-advance-endless-v-belts-continental/>