

SPB1340/5V530 GATES SUPER HC® Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPB1340



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.288
Type riem	Narrow wrapped
Geschikt voor automotive	Nee
Profiel	SPB/5V
Buitenlengte (mm)	1362
Hoogte riem (mm)	13
Breedte riem (mm)	16
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	140
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1280
Spoorlengte (mm)	1345
Materiaal riem	Chloroprene
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc

Riemprofiel	SPB/5V
Gewicht (kg)	0.288
Omschrijving (EN)	The Gates® Super HC™ V-belt combines the strength of a wrapped belt construction with the economies of a narrow section V-belt. It transmits more power in a given space and allows more compact drive design than classical section V-belts. In short, it offers you more power and considerably reduces the space needed. This significantly cuts the overall drive cost. Super HC™ V-belts also have exclusive Gates construction features for longer life on your drives! Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements. Up to 300% capacity increase over classical belts. Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+60
EAN-code	5400608075823
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	MX
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
OC(mm)	1365
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.288
Profiel	SPB/5V
Buitenlengte (mm)	1362
Breedte riem (mm)	16
Antistatisch	Nee

Binnenlengte (mm)	1280
Materiaal riem	Chloroprene
Riemprofiel	SPB/5V
Gewicht (kg)	0.288
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+60
Land van herkomst	MX

Beschrijving

SPB1340/5V530 GATES SUPER HC® Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spb1340-5v530-gates-super-hc-endless-v-belts-gates/>