

SPB2400DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPB2400DN



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.488
Type riem	Narrow wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	SPB
Buitenlengte (mm)	2422
Hoogte riem (mm)	13
Breedte riem (mm)	16
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	140
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	2340
Spoorlengte (mm)	2415
Materiaal riem	SBR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	SPB

Gewicht (kg)	0.488
Omschrijving (EN)	Delta Narrow V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion.
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
EAN-code	5414465677168
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	FR
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
OC(mm)	2425
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.488
Profiel	SPB
Buitenlengte (mm)	2422
Breedte riem (mm)	16
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	2340
Materiaal riem	SBR
Riemprofiel	SPB

Gewicht (kg)	0.488
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
Land van herkomst	FR

Beschrijving

SPB2400DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spb2400delta-gates-delta-narrow-endless-v-belts-gates/>