

# SPB2840/5V1120 GATES SUPER HC® Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPB2840



## Extra afbeelding



## Specificaties

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Gewicht (kg/m)</b>                | 0.64           |
| <b>Type riem</b>                     | Narrow wrapped |
| <b>Geschikt voor automotive</b>      | Nee            |
| <b>Profiel</b>                       | SPB/5V         |
| <b>Buitenlengte (mm)</b>             | 2862           |
| <b>Hoogte riem (mm)</b>              | 13             |
| <b>Breedte riem (mm)</b>             | 16             |
| <b>Standaard</b>                     | DIN7753        |
| <b>Minimale diameter pulley (mm)</b> | 140            |
| <b>Antistatisch</b>                  | Nee            |
| <b>Binnenlengte (mm)</b>             | 2780           |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Spoorlengte (mm)</b>          | 2845   |
| <b>Materiaal riem</b>            | Chloroprene  |
| <b>Koordmateriaal</b>            | Polyester  |
| <b>Eenheden</b>                  | pc   |
| <b>Riemprofiel</b>               | SPB/5V   |
| <b>Gewicht (kg)</b>              | 0.64   |
| <b>Omschrijving (EN)</b>         | The Gates® Super HC™ V-belt combines the strength of a wrapped belt construction with the economies of a narrow section V-belt. It transmits more power in a given space and allows more compact drive design than classical section V-belts. In short, it offers you more power and considerably reduces the space needed. This significantly cuts the overall drive cost. Super HC™ V-belts also have exclusive Gates construction features for longer life on your drives! Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements. Up to 300% capacity increase over classical belts. Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F). |
| <b>Minimale temperatuur (°C)</b> | -30  |
| <b>Maximale temperatuur (°C)</b> | +60  |
| <b>EAN-code</b>                  | 5414465665363  |
| <b>Aangepaste code</b>           | 4010.3900.90   |
| <b>numberOfRibs</b>              | 1  |
| <b>Status</b>                    | Normal   |
| <b>oringColour</b>               | BLACK  |
| <b>Land van herkomst</b>         | PL   |
| <b>Constructie</b>               | Bandless   |
| <b>beltInside</b>                | Smooth   |
| <b>beltBackSide</b>              | Smooth   |
| <b>OC(mm)</b>                    | 2865   |
| <b>Hoek</b>                      | 40   |
| <b>Bereik/ROHS-conformiteit</b>  | REACH and RoHS 2   |
| <b>ISO1-standaard</b>            | 1813   |
| <b>Merk</b>                      | GATES  |
| <b>Gewicht (kg/m)</b>            | 0.64   |
| <b>Profiel</b>                   | SPB/5V   |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Buitenlengte (mm)</b>         | 2862        |
| <b>Breedte riem (mm)</b>         | 16          |
| <b>Antistatisch</b>              | Nee         |
| <b>Binnenlengte (mm)</b>         | 2780        |
| <b>Materiaal riem</b>            | Chloroprene |
| <b>Riemprofiel</b>               | SPB/5V      |
| <b>Gewicht (kg)</b>              | 0.64        |
| <b>Minimale temperatuur (°C)</b> | -30         |
| <b>Maximale temperatuur (°C)</b> | +60         |
| <b>Land van herkomst</b>         | PL          |

## Beschrijving

SPB2840/5V1120 GATES SUPER HC® Endless V-belts

## Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spb2840-5v1120-gates-super-hc-endless-v-belts-gates/>