

SPB2900 GATES SUPER HC® Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPB2900



Extra afbeelding



Specificaties

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.65 |
| Type riem | Narrow wrapped |
| Geschikt voor automotive | Ja |
| Profiel | SPB/5V |
| Buitenlengte (mm) | 2922 |
| Hoogte riem (mm) | 13 |
| Breedte riem (mm) | 16 |
| Standaard | DIN7753 |
| Minimale diameter pulley (mm) | 140 |
| Antistatisch | Nee |
| Binnenlengte (mm) | 2840 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Spoorlengte (mm) | 2900 |
| Materiaal riem | Chloroprene |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | SPB/5V |
| Gewicht (kg) | 0.65 |
| Omschrijving (EN) | The Gates® Super HC™ V-belt combines the strength of a wrapped belt construction with the economies of a narrow section V-belt. It transmits more power in a given space and allows more compact drive design than classical section V-belts. In short, it offers you more power and considerably reduces the space needed. This significantly cuts the overall drive cost. Super HC™ V-belts also have exclusive Gates construction features for longer life on your drives! Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements. Up to 300% capacity increase over classical belts. Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F). |
| Minimale temperatuur (°C) | -30 |
| Maximale temperatuur (°C) | +60 |
| EAN-code | 5414465658778 |
| Aangepaste code | 4010.3900.90 |
| numberOfRibs | 1 |
| Status | Normal |
| oringColour | BLACK |
| Land van herkomst | PL |
| Constructie | Bandless |
| beltInside | Smooth |
| beltBackSide | Smooth |
| OC(mm) | 2925 |
| Hoek | 40 |
| Bereik/ROHS-conformiteit | REACH and RoHS 2 |
| ISO1-standaard | 1813 |
| Merk | GATES |
| Gewicht (kg/m) | 0.65 |
| Profiel | SPB/5V |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Buitenlengte (mm) | 2922 |
| Breedte riem (mm) | 16 |
| Antistatisch | Nee |
| Binnenlengte (mm) | 2840 |
| Materiaal riem | Chloroprene |
| Riemprofiel | SPB/5V |
| Gewicht (kg) | 0.65 |
| Minimale temperatuur (°C) | -30 |
| Maximale temperatuur (°C) | +60 |
| Land van herkomst | PL |

Beschrijving

SPB2900 GATES SUPER HC® Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spb2900-gates-super-hc-endless-v-belts-gates/>