

SPB3750DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPB3750DN



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.832
Type riem	Narrow wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	SPB
Buitenlengte (mm)	3772
Hoogte riem (mm)	13
Breedte riem (mm)	16
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	140
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	3690
Spoorlengte (mm)	3750
Materiaal riem	SBR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	SPB

Gewicht (kg)	0.806
Omschrijving (EN)	Delta Narrow V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion.
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
EAN-code	5414465318924
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
OC(mm)	3775
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.832
Profiel	SPB
Buitenlengte (mm)	3772
Breedte riem (mm)	16
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	3690
Materiaal riem	SBR
Riemprofiel	SPB

Gewicht (kg)	0.806
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
Land van herkomst	PL

Beschrijving

SPB3750DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spb3750delta-gates-delta-narrow-endless-v-belts-gates/>