

SPB4250DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPB4250DN



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.932
Type riem	Narrow wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	SPB
Buitenlengte (mm)	4272
Hoogte riem (mm)	13
Breedte riem (mm)	16
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	140
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	4190
Spoorlengte (mm)	4250
Materiaal riem	SBR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	SPB

Gewicht (kg)	0.914
Omschrijving (EN)	Delta Narrow V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion.
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
EAN-code	5414465318986
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
OC(mm)	4275
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.932
Profiel	SPB
Buitenlengte (mm)	4272
Breedte riem (mm)	16
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	4190
Materiaal riem	SBR
Riemprofiel	SPB

Gewicht (kg)	0.914
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
Land van herkomst	PL

Beschrijving

SPB4250DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spb4250delta-gates-delta-narrow-endless-v-belts-gates/>