

SPB9010/5V3550 GATES SUPER HC® Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPB9010



Extra afbeelding



Specificaties

Gewicht (kg/m)	1.883
Type riem	Narrow wrapped
Geschikt voor automotive	Nee
Profiel	SPB/5V
Buitenlengte (mm)	9032
Hoogte riem (mm)	13
Breedte riem (mm)	16
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	140
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	8950

Spoorlengte (mm)	9015
Materiaal riem	Chloroprene
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	SPB/5V
Gewicht (kg)	1.883
Omschrijving (EN)	The Gates® Super HC™ V-belt combines the strength of a wrapped belt construction with the economies of a narrow section V-belt. It transmits more power in a given space and allows more compact drive design than classical section V-belts. In short, it offers you more power and considerably reduces the space needed. This significantly cuts the overall drive cost. Super HC™ V-belts also have exclusive Gates construction features for longer life on your drives! Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements. Up to 300% capacity increase over classical belts. Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+60
EAN-code	5400608076011
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
OC(mm)	9035
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	1.883
Profiel	SPB/5V

Buitenlengte (mm)	9032
Breedte riem (mm)	16
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	8950
Materiaal riem	Chloroprene
Riemprofiel	SPB/5V
Gewicht (kg)	1.883
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+60
Land van herkomst	PL

Beschrijving

SPB9010/5V3550 GATES SUPER HC® Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spb9010-5v3550-gates-super-hc-endless-v-belts-gates/>