

SPC8500DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPC8500DN



Specificaties

Gewicht (kg/m)	3.405
Type riem	Narrow wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	SPC
Buitenlengte (mm)	8530
Hoogte riem (mm)	18
Breedte riem (mm)	22
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	224
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	8423
Spoorlengte (mm)	8500
Materiaal riem	SBR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	SPC

Gewicht (kg)	3.247
Omschrijving (EN)	Delta Narrow V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion.
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
EAN-code	5414465319570
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
OC(mm)	8540
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	3.405
Profiel	SPC
Buitenlengte (mm)	8530
Breedte riem (mm)	22
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	8423
Materiaal riem	SBR
Riemprofiel	SPC

Gewicht (kg)	3.247
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
Land van herkomst	PL

Beschrijving

SPC8500DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spc8500delta-gates-delta-narrow-endless-v-belts-gates/>