

# SPZ1587DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPZ1587DN



## Specificaties

<b>Gewicht (kg/m)</b>	0.117
<b>Type riem</b>	Narrow wrapped
<b>Geschikt voor automotive</b>	Ja
<b>Profiel</b>	SPZ
<b>Buitenlengte (mm)</b>	1600
<b>Hoogte riem (mm)</b>	8
<b>Breedte riem (mm)</b>	10
<b>Standaard</b>	DIN7753
<b>Minimale diameter pulley (mm)</b>	63
<b>Antistatisch</b>	Nee
<b>Binnenlengte (mm)</b>	1549
<b>Spoorlengte (mm)</b>	1587
<b>Materiaal riem</b>	SBR
<b>Koordmateriaal</b>	Polyester
<b>Eenheden</b>	pc
<b>Riemprofiel</b>	SPZ

<b>Gewicht (kg)</b>	0.117
<b>Omschrijving (EN)</b>	Delta Narrow V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion.
<b>Minimale temperatuur (°C)</b>	-30
<b>Maximale temperatuur (°C)</b>	+70
<b>EAN-code</b>	5414465308505
<b>Aangepaste code</b>	4010.3200.00
<b>numberOfRibs</b>	1
<b>Status</b>	Normal
<b>oringColour</b>	BLACK
<b>Land van herkomst</b>	FR
<b>Constructie</b>	Bandless
<b>beltInside</b>	Smooth
<b>beltBackSide</b>	Smooth
<b>Hoek</b>	40
<b>Bereik/ROHS-conformiteit</b>	REACH and RoHS 2
<b>ISO1-standaard</b>	1813
<b>Merk</b>	GATES
<b>Gewicht (kg/m)</b>	0.117
<b>Profiel</b>	SPZ
<b>Buitenlengte (mm)</b>	1600
<b>Breedte riem (mm)</b>	10
<b>Antistatisch</b>	Nee
<b>Binnenlengte (mm)</b>	1549
<b>Materiaal riem</b>	SBR
<b>Riemprofiel</b>	SPZ
<b>Gewicht (kg)</b>	0.117

<b>Minimale temperatuur (??C)</b>	-30
<b>Maximale temperatuur (??C)</b>	+70
<b>Land van herkomst</b>	FR

## Beschrijving

SPZ1587DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts

## Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spz1587delta-gates-delta-narrow-endless-v-belts-gates/>