

SPZ1600DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPZ1600DN



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.118
Type riem	Narrow wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	SPZ
Buitenlengte (mm)	1613
Hoogte riem (mm)	8
Breedte riem (mm)	10
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	63
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1562
Spoorlengte (mm)	1600
Materiaal riem	SBR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	SPZ

Gewicht (kg)	0.118
Omschrijving (EN)	Delta Narrow V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion.
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
EAN-code	5414465308529
Aangepaste code	4010.3200.00
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	FR
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.118
Profiel	SPZ
Buitenlengte (mm)	1613
Breedte riem (mm)	10
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1562
Materiaal riem	SBR
Riemprofiel	SPZ
Gewicht (kg)	0.118

Minimale temperatuur (??C)	-30
Maximale temperatuur (??C)	+70
Land van herkomst	FR

Beschrijving

SPZ1600DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spz1600delta-gates-delta-narrow-endless-v-belts-gates/>