

SPZ1612 GATES SUPER HC® Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPZ1612



Extra afbeelding



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.123
Type riem	Narrow wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	SPZ/3V
Buitenlengte (mm)	1625
Hoogte riem (mm)	8
Breedte riem (mm)	10
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	63
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1574

Spoorlengte (mm)	1612
Materiaal riem	Chloroprene
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	SPZ/3V
Gewicht (kg)	0.123
Omschrijving (EN)	The Gates® Super HC™ V-belt combines the strength of a wrapped belt construction with the economies of a narrow section V-belt. It transmits more power in a given space and allows more compact drive design than classical section V-belts. In short, it offers you more power and considerably reduces the space needed. This significantly cuts the overall drive cost. Super HC™ V-belts also have exclusive Gates construction features for longer life on your drives! Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements. Up to 300% capacity increase over classical belts. Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+60
EAN-code	5412571076264
Aangepaste code	4010.3200.00
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
Hoek	39
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.123
Profiel	SPZ/3V
Buitenlengte (mm)	1625

Breedte riem (mm)	10
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1574
Materiaal riem	Chloroprene
Riemprofiel	SPZ/3V
Gewicht (kg)	0.123
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+60
Land van herkomst	PL

Beschrijving

SPZ1612 GATES SUPER HC® Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spz1612-gates-super-hc-endless-v-belts-gates/>