

T501 Wippermann Roller chains Wippermann

SKU: 9300010B-3

Specificaties

Kettingsontwerp	Triplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Kettingsmering	WKS-C
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	66.7
Gewicht (kg/m)	2.7
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	5/8"
Spoed (mm)	15.875
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	10.16
Breedte tussen binnenplaten (mm)	9.65
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	5.08
Breedte over pennen (B) (mm)	52.8
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	14.73
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	80
Dwarssteek (Pt) (mm)	16.59
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	4.1
ISO-standaardmaat	10B-3
ISO-standaard	ISO 606 BS
Lageroppervlakte (cm??)	2.02
Merk	Wippermann
Gewicht (kg/m)	2.7
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	5/8"
Spoed (mm)	15.875

Beschrijving

T501 Wippermann Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/t501-wippermann-roller-chains-wippermann/>